

株式会社 佐久間製作所

サクマ 予算申請カタログ 遠心機



冷却遠心機パネル



空冷式遠心機(冷却なし)

微量高速冷却遠心機 SS-1500X / SS1500M / SS-1500S

小型高速冷却遠心機 M201-IVD

大容量多本架遠心機 SS-3000

多本架遠心機 SL-IVD / RSL-IVD

小型高速冷却遠心機 M201-IVD

M201-IVD Centrifuge refrigeration type



小型高速冷却遠心機 M201-IVD ウェブサイトにて 詳細をご参照くだ さい。



■M201-IVD 本体仕様

	, L.T. I.V. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —					
型番	M201-IVD					
最高回転数	20,000rpm					
最大遠心加速度	32.900×g (15M-18AL 使用時 1.5/2.0ml×18本)					
最大処理量	1,350ml (200F-6AL 使用時)					
温度表示範囲	−9°C ~ +39°C					
本体寸法	W450 × D630 × H965 (mm)					
重量/モータシャフト径	117kg / φ28					
電源及び定格電流	単相 AC100V 50/60Hz 15A					
消費電力	1,300W (1,118Kcal/h)					
本体価格(税抜)	¥1,150,000					

■ M2O1-IVD 用ロータ

型名	15.5M-18AL	50F-8AE24L	50F-12AL	96MT-2AL	200F-6AL	HM-2HSL
最高回転数	15,000rpm	12,000rpm	8,500rpm	9,000rpm	5,000rpm	5,000rpm
最大遠心加速	19,650×g	17,200×g	10,910×g	12,040×g	3,800×g	4,030×g
一肢人处坪重	微量 1.5/2.0ml×18 本、 微量 0.5ml×18 本	微量 1.5/2.0ml×24 本、 微量 0.5ml×24 本 50ml コニカル ×8 本	50ml コニカル×12本	マイクロプレート、 ディープウェルプレート ×2	225ml ファルコン ×6 本	マイクロプレート、 ディープウェルプレート ×2
価格(税抜)	¥160,000	¥320,000	¥380,000	¥500,000	¥480,000	¥450,000

☆各種アダプタはご相談ください。

♦ sakuma

大容量多本架遠心機 SS-3000

SS-3000 Large volum Centrifuge



大容量多本架遠心機 SS-3000 ウェブサイトにて 詳細をご参照くだ さい。



■ SS-3000 本体仕様

型式	SS-3000				
タイプ	А	В	С		
電源及び定格電流	三相 200V 50/60Hz 5A	単相 200V 50/60Hz7A	AC100V 50/60Hz 15A		
本体価格 (税抜)	¥1,200,000	¥1,300,000	¥1,300,000		
最高回転数	3,000rpm ※100~3,000rpm(100rpm単位)				
最大遠心加速度	2,500×g				
最大処理量	3,000ml(500ml×6 本スイングロータ)				
タイマー設定	1 分~9時間 59 分 (1 分単位)HOLD 機能付				
冷却方式	空冷				
本体寸法 (mm)	W560×D666×H761				
重量/モータシャフト径		$90 \text{kg} / \phi 18$			

■ SS-3000 用ロータ

型名	スイングロータ HBL-6	角型バケット BT-7	チューブラック TR-15	チューブラック TR-11
最高回転数	3,000rpm		3,000rpm	3,000rpm
最大遠心加速	2,500×g		2,110×g	2,130×g
最大処理量	3,000ml (500ml×6本)	7/6	50ml×4本 (最大本数6架24本)	15ml×18本 (最大本数6架108本)
価格(税抜)	※角型バケット BT-7 が搭載されています ¥500,000	6個¥300,000	2架1組¥60,000	2架1組¥60,000

微量高速冷却遠心機 SS-1500X

SS-1500X Centrifuge refrigeration type





微量高速冷却遠心機 SS-1500X ウェブサイトにて 詳細をご参照くだ

■SS-1500X 本体仕様

型番	SS-1500X				
最高回転数	15,000rpm				
最大遠心加速度	21,210×g (15M-36AM)				
最大処理量	460ml (50F-8AE24M 使用時)				
温度表示範囲	-9°C ~ +39°C				
外見寸法	W390 × D522 × H766 (mm)				
電源及び定格電流	単相 AC100V 50/60Hz 9A				
重量/モータシャフト径	82kg / φ17				
本体価格(税抜)	¥800,000				

■ SS-1500X 用ロータ

型名	15M-24AM	50F-8AE24M	2M8-8AM	50F-8AM	15.5M-18AM
最高回転数	15,000rpm	10,500rpm	15,000rpm	10,500rpm	15,000rpm
最大遠心加速	20,960× g	13,210×g	14790/16,750×g	13,210×g	19,650×g
最大処理量	微量 1.5/2.0ml×24 本	微量 1.5/2.0ml×24 本、 微量 0.5ml×24 本 50ml コニカル ×8 本	0.2mlRCR 用 8 連 チューブ ×8 本	50ml コニカル×8本	微量 1.5/2.0ml×18 本、 微量 0.5ml×18 本
価格(税抜)	¥160,000	¥280,000	¥270,000	¥260,000	¥160,000

♦ sakuma

微量高速冷却遠心機 SS-1500M/S

SS-1500S Centrifuge refrigeration type





微量高速冷却遠心機 SS-1500X ウェブサイトにて 詳細をご参照くだ

■SS-1500M、SS-1500S 本体仕様

型番	SS-1500M	SS-1500S		
最高回転数	15,0	00rpm		
最大遠心加速度	20,950×g	(15M-24AS)		
最大処理量	300ml (6B-N6-2S 使用時)) 48ml (15M-24AS 使用時)		
温度表示範囲	-9°C ~ +39°C			
外見寸法	W390 × D522 × H766			
電源及び定格電流	単相 AC100V 50/60Hz 8A			
重量/モータシャフト径	77kg / φ12	73kg / ø12		
本体価格(税抜)	¥770,000	¥660,000		

■ SS-1500M / S 用ロータ

■ SS-1500M / S 用ロータ				※ 1:	SS-1500M のみ	使用可
型名	アングルロー	·タ 15M-18AS	アングルロー	-タ 50F-4AS※1	ホリゾンタルロー	タ 2M8-12HAS※1
最高回転数		15,000rpm		10,500rpm		15,000rpm
最大遠心加速	00000	18,490×g		10,760×g	Same.	11,570×g
最大処理量		微量 1.5/2.0ml×18 本		50ml コニカル ×4 本	المذيف	0.2mlPCR8連×12本
価格(税抜)		¥100,000		¥200,000		¥180,000

多本架冷却遠心機 RSL-IVD

RSL-IVD Centrifuge refrigeration type





多本架冷却遠心機 RSL-IVD ウェブサイトにて 詳細をご参照くだ

多本架遠心機 SL-IVD

さい。

ウェブサイトにて 詳細をご参照くだ

■RSL-IVD 本体仕様

型番	RSL-IVD				
最高回転数	5,000rpm				
最大遠心加速度	4,610×g				
最大処理量	480ml(15ml×32本)				
温度表示範囲	-9°C ~ +39°C				
本体寸法	W450 × D630 × H965 (mm)				
重量/モータシャフト径	104kg / ϕ 14				
電源	AC100V 15A				
本体価格(税抜)	¥795,000				

■ RSL-IVD 用オプションアクセサリ

型名	スイングロータ HB-4	HВ-4 Я	用バケットBT-1	HB-4用	バケットBT-15TC	BT-1,2 用	アダプタ AD-15TC
最高回転数			5,000rpm	125	3,500rpm		
最大遠心加速	4,610×g		4.610×g	de	2,400×g		ポリプロピレン製
最大処理量	各種バケットによる ×4架		50ml 遠沈管 2 本 ×4 架	4	15ml コニカル 4 本 ×4 架		マイクロプレート ×2 枚
価格(税抜)	¥80,000		4架1組¥65,000	of.	2本1組¥112,000	2.7	1組¥12.000

sakuma

多本架遠心機 SL-IVD

SL-IVD Centrifuge



■SI -IVD 本体什様

型番	SL-IVD				
最高回転数	5,000rpm				
最大遠心加速度	4,610×g				
最大処理量	480ml(15ml×32本)				
本体寸法	W420 × D495 × H320 (mm)				
重量/モータシャフト径	30kg / ϕ 14				
電源及び定格電流	単相 AC100V 50/60Hz 7A				
木休価格(税抜)	¥395,000				

■ SL-IVD 用オプションアクセサリ

型名	スイングロータ HM-2S	スイングロータ HB-4	HB-4 用バケット BT-2
最高回転数	3,500rpm	5,000rpm	3,500rpm
最大遠心加速	1,810× g	4,610×g	2,290×g
最大処理量	マイクロブレート ×2枚	各種パケットによる ×4架	50ml 遠沈管 2 本 ×4 架
価格(税抜)	¥210,000	¥80,000	4架1組¥113,000



安全上に関するご注意

- ●このカタログに掲載している製品は改良の為、価格や仕様、 外観などお断り無く変更する事がありますのでご了承下さい。 ●印刷の都合上、実際の色と異なる場合があります。

▶株式会社 佐久間製作所

〒144-0045 東京都大田区南六郷 3-16-27 FAX: (03)3731-1257 TEL: (03)3733-9751 URL : http://www.sakumajp.com

