

- ヒータ及び冷凍機を搭載しています！
加熱、冷却、幅広い用途に！
- ブレーキフリースイッチ付きにより、
サンプルの舞い上がりを防ぎます。
- 油脂加工、化粧品、洗剤、材料開発等、
様々な分野にご使用いただいています。
- 油（オイル）試験、乳脂肪試験につき
ましては、別途お問い合わせください。



シンプルな操作パネル、手袋のまま操作できます。



M201-IVDH

- ☆ ロータ等、用途に合わせて設計・製作いたします。
- ☆ 本体のカスタマイズも可能です。ぜひご用命ください。

■M201-IVDH 本体仕様

型番	M201-IVDH
最高回転数	20,000rpm (15M-18AL 使用時)
最大遠心加速度	32,900×g (15M-18AL 使用時)
最大処理量	1,350ml (225ml×6本 200F-6AL 使用時)
タイマー設定	1分～9時間 59分 (秒設定及び時間延長タイマーのオプションあり)
温度設定範囲	0℃～100℃ 過昇温防止機能付き
本体寸法	W420×D525×H407 (mm)
冷媒	HFC R-404A (600g)
重量 / モータシャフト径	130kg / φ28
電源	200V 15A
定格電流	15A
価格	¥3,000,000 (税抜)

加熱・冷却機能付遠心機 M201-IVDH用アクセサリ

■アングルロータ ◎アダプタは耐熱仕様

型番	容量(ml) × 本数	チューブサイズφ×L(mm)	最高回転数(rpm)	最大遠心加速度(×g)	備考	価格(税抜)
6B-N6L	50 × 6	28.5 × 104 (ラウンド)	14,000	22,100		¥350,000
50F-8AL	50 × 8	30×115 (コニカル)	12,000	17,230	15mlアダプター付	¥330,000
200F-6AL※	225 × 6	61×117 (ファルコン)	5,000	3,800		¥580,000
15M-18AL	1.5/2.0×18	微量チューブ	20,000	32,900		¥149,000
15M-24AL	1.5/2.0×24	微量チューブ	15,000	20,950		¥176,000

※チューブの上限温度に制限があります。

<p>6B-N6L</p>  <p>50ml ラウンド × 4 本 最高回転数 : 14,000rpm 最大円進化速度 : 22,100×g</p>	<p>50F-8AL</p>  <p>50ml コニカル × 8 本 最高回転数 : 12,000rpm 最大円進化速度 : 17,230×g</p>	<p>200F-6AL</p>  <p>225ml ファルコン[®] × 6 本 コニカル 最高回転数 : 5,000rpm 最大円進化速度 : 3,800×g</p>	<p>15M-18AL</p>  <p>1.5/2.0ml 微量チューブ × 18 本 最高回転数 : 20,000rpm 最大円進化速度 : 32,900×g</p>	<p>15M-24AL</p>  <p>1.5/2.0ml 微量チューブ × 24 本 最高回転数 : 15,000rpm 最大円進化速度 : 20,950×g</p>
--	---	---	--	--

■スイングロータ ◎アダプタは耐熱仕様

型番	チューブ×本数 (ml) (ロータ)	チューブサイズφ×L(mm)	形状	最高回転数(rpm)	最大遠心加速度(×g)	備考	価格(税抜)
HB-4L	下記バケット (BTシリーズ) 別売						¥110,000
	BT-1 (テフロン製底付)	50 × 4	36 × 100	ラウンド	5,000	4,640	4 架 1 組 ¥102,000
	BT-2 (テフロン製底付)	50 × 8	36 × 100	ラウンド	3,500	2,300	4 架 1 組 ¥160,000
	テフロン製底 R-3TF						4 個 1 組 ¥25,000
※1	BT-1,2 用 耐熱アダプタ	AD-15TF	15	17 × 120	コニカル		テフロン製 4 本 1 組 ¥75,000
		AD-50TF	50	30 × 115	コニカル		テフロン製 4 本 1 組 ¥75,000
※2	BT-1, AD-50TFセット	50 × 4	30 × 115	コニカル	5,000	4,440	4 架 1 組 ¥176,000
※2	BT-2, AD-50TFセット	50 × 8	30 × 115	コニカル	3,500	2,200	4 架 1 組 ¥230,000
HS-2L	マイクロプレート × 2	—			3,500	1,810	4 架 1 組 ¥270,000
HS-50F4L	50 × 4	30 × 115	コニカル	9,000	12,680	15mlアダプタ・ バケット付	¥1,170,000

※1 アダプタ4個(1組)がセットされています。 ※2 アダプタ8個(2組)がセットされています。

<p>HB-4L スイングロータ</p>  <p>価格 : ¥110,000(税抜)</p>	<p>HB-4L 用バケット</p> <p>BT-1 バケット (テフロン製底付)</p> <p>50ml 遠沈管 1 本 × 4 架 1 組 ¥102,000(税抜)</p> <p>AD-50TF (BT-1,2 用アダプタ) テフロン製</p> <p>50ml コニカルチューブ用 (2 本 1 組) 1 組 ¥75,000(税抜)</p>	<p>HS-50F4AL スイングロータ</p>  <p>サンプルの沈殿物が チューブ底にきれいに 分離します。</p> <p>50ml コニカル × 4 本 最高回転数 : 9,000rpm 最大遠心加速度 : 12,680×g 価格 : ¥1,170,000(税抜)</p>
--	---	---

安全上に関するご注意
 ●正しく安全にご使用頂く為、必ずご使用前に製品の「取扱説明書」をお読みの上ご使用下さい。
 ●このカタログに掲載している製品は改良の為、価格や仕様、外観などお断り無く変更する事がありますので御了承下さい。
 ●印刷の都合上、実際の色と異なる場合があります。

株式会社 佐久間製作所

〒144-0045 東京都大田区南六郷 3-16-27
 TEL : (03)3733-9751 FAX : (03)3731-1257
 URL : <http://www.sakumajp.com>

