

安全で静かな油（オイル）試験用遠心機 **OLEUM** (オレウム)



■ 4架のスイングロータが使用でき、油（オイル）試験チューブ用各種クッションも搭載できる、油（オイル）試験専用遠心機です。

■ 空冷タイプです。（温調なし）

■ ASTM（アメリカ材料試験協会）認定のコニカルチューブまたは、洋ナシ型チューブが使用できます。

■ JIS 規格 K2503 適合

その他機能

- ホールド、フラッシュ機能
- 電磁式フタロック
- rpm/RCF 切替表示、設定
- 過熱遮断機能
- 10段階加減速モード
- インバランス検出
- 99メモリ

⑨ 簡単操作のコントロールパネル

見やすい液晶ディスプレイ
手袋したままプログラムや操作が可能
水濡れに配慮したホイル・キーボード
加減速の速度を設定可能（10段階）

⑨ 安心安全の高性能に設計

すぐれた空冷機能
最高回転時に 55dBA 以下の静音運転
メンテナンスフリーのインダクションモータ
世界安全基準 IEC61010 遵守

■ 本体仕様

型番	OLEUM
最高回転数	3,000 rpm
回転数設定	200~3,000 rpm（10rpm単位）
最大遠心加速度	2,213×g
タイマー設定	10秒~99時間59分50秒 ホールド、フラッシュスイッチ付き
寸法	W560 × D640 × H410（mm）
重量	72 kg
表示	回転数（遠心加速度）・タイマー・加減速モード
必要電源	単相 200V 50/60Hz（トランス付属） 5A
価格	¥1,400,000（税抜）



操作簡単、ホイルキーボードのコントロールパネル



コンパクトで高性能

幅を取らないコンパクト設計

安心の安全設計

世界安全基準 IEC61010 遵守

防振・静音

最高回転時に 55dBA 以下の静音

2way に使用可能

卓上でも(専用シャーシ: 架台で) 床置きでも

HERMLE
LABORTECHNIK

製造元: HERMLE 社 ドイツの科学機器メーカー、ヘルムレ社は、1956 年以來 65 年以上にわたり、HERMLE 遠心機を世界中で販売しています。

スイングロータ 221.40 V20

※他のロータは使用できません。




最高回転数: 3,000rpm
最大遠心加速度: 2,213×g
回転半径: 22cm

付属品

- ①ラウンドバケット 617.010 4 個
- ②バケット内底じき 717.053 4 個

¥462,000 (税抜)

セーフティシャーシ
キャスト・ジャッジ付架台



2種類の高さからお選びいただけます。
本体据付時ディスプレイ高さ
274.98 V01 約 72cm ¥240,000
274.98 V02 約 112cm ¥320,000

ラウンドバケット 617.010

¥156,000 (税抜) / 4 個



バケット内底じき 717.053

¥16,000 (税抜) / 4 個



コニカルオイルテストチューブ 45.5029

ASTM 準拠 φ38×200mm(100ml)
¥80,000 (税抜) / 4 個



**コニカルオイルテストチューブ用
アダプター 717.005**

¥60,000 (税抜) / 4 個



洋ナシ型オイルテストチューブ 45.5030

ASTM 準拠 φ58×158mm
¥80,000 (税抜) / 4 個



**洋ナシ型オイルテストチューブ用
フェルトクッション 717.010**

¥104,000 (税抜) / 4 個



安全上に関するご注意

●正しく安全にご使用頂く為、必ずご使用前に製品の「取扱説明書」をお読みの上ご使用下さい。

- このカタログに掲載している製品は改良の為、価格や仕様、外観などお断り無く変更する事がありますのでご了承下さい。
- 印刷の都合上、実際の色と異なる場合があります。

株式会社 佐久間製作所

〒144-0045 東京都大田区南六郷 3-16-27
TEL : (03)3733-9751 FAX : (03)3731-1257
URL : <http://www.sakumajp.com>

