

# SAKUMA ロータ半径表

2013/11/12

## 微量アングルロータ

ロータ名	最大回転半径cm	最高回転数rpm
5M-36A S/M	9.9	12000
15M-18A S/M/L	7.35	15000/15000/21000
15.2M-18A S/M/L	7.83	15000/15000/18000
15.5M-18A S/M/L	7.83	15000/15000/18000
15M-24A S/M/L	8.33	15000
15M-36A S/M/L	8.43	15000
15M-48A S/M/L	9.93	10000/10000/15000
50M-8A S/M/L	7.38	15000/18000

## カルチャーチューブ用アングルロータ

ロータ名	最大回転半径cm	最高回転数rpm
14FL-24AL	11.33	9000
15F-24AL	13.6	8000
50F-4A S/L	8.73	10500
50F-6AL	9.88	10000
50F-8AL	10.72	12000
50F-12AL	13.43	8500
50F-8AE24A M/L	10.72	10500/12000

## 中～大容量アングルロータ

ロータ名	最大回転半径cm	最高回転数rpm
100M-8AS	7.5	12000
1B-N12L	8.5	21000
1B-N24L	10	15000
4B-N8L	9.4	18000
6B-N6 S/L	10.1	10000/21000
6B-N8L	9.9	20000
7B-N6L	10.6	12000
9B-N6L	14.1	10000
10B-N4L	14.8	10000
10B-N6L	16.8	8000

## マイクロプレート用アングルロータ

ロータ名	最大回転半径cm	最高回転数rpm
96MT-2AL	12	9000
96MT-4AL	16	8000

## 水平ロータ

ロータ名	最大回転半径cm	最高回転数rpm
PRH96-6L	12.4	9000
2M-8-12H S/M/L	4.6	15000
2M-8-18H S/M/L	5.2	15000

## スイングロータ

ロータ名	最大回転半径cm	最高回転数rpm
HB-4 /L		
BT-1	16.5	5000
BT-2	16.7	3500
BT-4	16.2	3500
BT-5	15.9	3500
BT-15TC	17.5	3500
BT-16TC	17.2	3500
BT-17TC	17.4	3500
BT-18	15.5	2000
HB-C	17	3500
K-33L	18.7	3300
HB-2HSL	16.5	5000

## マイクロプレート用スイングロータ

ロータ名	最大回転半径cm	最高回転数rpm
HM-2S/L	13.1	3500
HM-2HSL	14.3	5000
HM-4HSL	18.1	4200

## 微量高速スイングロータ

ロータ名	最大回転半径cm	最高回転数rpm
MS-1L		
MSB-2/5/15	7.1	15000
MS-2 S/M/L	7.8	12000

## 高速スイングロータ

ロータ名	最大回転半径cm	最高回転数rpm
HS-50N4L	14	11500
HS-50F4L	14	9000
HS-50F8L	16.6	8300

## 土壌・連続ロータ

ロータ名	最大回転半径cm	最高回転数rpm
HB-RL	8.8	10000
10BFL	8.2	17000
20BFL	10.9	12000
30BFL	11.9	12000